



Airconditioners

voor koeling, verwarming,
luchtzuivering en warm
tapwater in jouw woning




Ultiem comfort het hele jaar door

8 redenen om te kiezen voor Daikin airconditioners

Compleet aanbod aan airconditioningsystemen voor koelen, verwarmen en luchtzuivering en comfort het hele jaar door.


Beste prestaties en de hoogste energierendementen bij koelen én verwarmen



1

2

Optimale binnenluchtkwaliteit dankzij unieke filtratie




3

Betrouwbaar dankzij de beste technologie en service




4

Hoogste kwaliteitsnormen voor zowel de materialen als de productieprocessen




5

WLAN-aansluiting op alle systemen voor bediening en monitoring op afstand



6

Multi-splitaansluiting voor het aansluiten van max. 5 binnendelen op 1 buitendeel




7

Hoogste mate van comfort met intelligente sensoren



8

Stijlvolle en bekroonde ontwerpen, verkrijgbaar in verschillende kleuren dat past in elk interieur



Het ultieme comfort

Ontwerp met het oog op de hoogste kwaliteit

Waarom kiezen voor een Daikin airconditioningsysteem?

Daikin combineert in haar systemen de beste prestaties met **het hoogste energierendement** om het meest comfortabele binnenklimaat binnenshuis te creëren.

We streven technisch meesterschap na en hebben een uniek filterproces ontwikkeld om een **ongeëvenaarde binnenluchtkwaliteit** te kunnen bieden.

Dankzij de **hypermoderne technologieën** en onze aandacht voor service staat Daikin garant voor de betrouwbaarheid van haar systemen.

Alle systemen zijn uitgerust met een **WLAN-aansluiting***, zodat jij heel eenvoudig altijd en overal het binnenklimaat in jouw woon- of werkruimte kunt regelen met een app vanaf jouw smartphone of tablet voor een nog betere gebruikerservaring.



Met een **Multi-splitcombinatie (max. 5 binnendelen op slechts 1 buitendeel)** kun je meerdere ruimtes koelen of verwarmen en in al jouw comfortwensen voorzien, besparen op ruimte, geluid en energie(kosten) en dat alles met een lagere impact op het milieu. Wil je een alles-in-één-oplossing voor verwarming, koeling én warm tapwater in jouw woning (van max. 150 m²)? Kies dan voor het Multi+-systeem.

Bij elk Daikin-systeem staan **kwaliteit en topprestaties** centraal. Daarom hanteren we de strengste kwaliteitsnormen voor zowel de onderdelen als het productieproces.

De **intelligente sensoren van Daikin** doen hun naam eer aan en zijn responsief in gebruik. Ze zijn zo slim dat ze altijd voor het meest optimale comfortniveau zorgen!

Daikin is trots op haar **iconische en bekroonde ontwerpen**. Onze systemen worden afgestemd op specifieke behoeften, zodat ze niet alleen een fluisterstille werking en een hoog rendement bieden, maar ook passen in elk interieur.

*) afhankelijk van het type binnendeel is de WLAN-adapter geïntegreerd in het systeem, standaard meegeleverd of optioneel verkrijgbaar.



Beste prestaties en het hoogste energierendement


Een airconditioner voorziet jou het hele jaar door van comfort. Je wilt tenslotte een goedwerkende, betrouwbare airconditioner, of het buiten nu ijskoud of juist bloedheet is. Daarom zijn onze systemen getest in alle weersomstandigheden, zodat we een optimale werking bij alle buitentemperaturen kunnen garanderen.

De werking van een lucht/lucht warmtepomp (airconditioner)

In een video leggen we door middel van animaties uit hoe een lucht/lucht warmtepomp (airconditioner) precies werkt en hoe het zorgt voor heerlijke verkoeling in de zomer en aangename verwarming in de winter, zonder het gebruik van fossiele brandstoffen in de woning. Niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu!

Scan of klik op de
QR-code om de
video te bekijken.





Optimale binnenluchtkwaliteit

dankzij unieke filtratie

De nadelige effecten van binnenluchtverontreinigingen worden vaak pas op de lange termijn duidelijk, waardoor we niet direct in de gaten hebben dat er iets mis is.

90% van onze tijd zijn we binnen.
Binnenlucht bevat echter maar liefst 2 tot 5 keer meer verontreinigingen dan buitenlucht.

Onze airconditioners zijn uitgerust met **verschillende filtertechnologieën**, afhankelijk van het type binnendeel:

	Flash Streamer	Geurfilter van titaniumapatiet	Zilverfilter voor allergeenbestrijding	Luchtfilter	Zelfreinigend luchtfilter
					
Ururu Sarara wandmodel	•	•		•	•
Stylish wandmodel	•	•	•	•	
Emura wandmodel	•	•	•	•	
Perfera wandmodel	•	•	•	•	
Comfora wandmodel		•	•	•	
Perfera vloermodel	•	•		•	



Connectiviteit


Je kunt op verschillende manieren het binnenklimaat in jouw woning regelen. Zo kun je jouw airconditioningsysteem bedienen met de standaard meegeleverde infrarood afstandsbediening, met de Onecta app vanaf jouw smartphone of tablet (dankzij de WLAN-aansluiting*) of gewoon met jouw stem via integratie met Amazon Alexa, Google Assistant of Homey.

*) afhankelijk van het type binnendeel is de WLAN-adapter geïntegreerd in het systeem, standaard meegeleverd of optioneel verkrijgbaar.



Plannen

Plan de ingestelde temperatuur, bedrijfsmodus en ventilatorsnelheid




Regelen

Stel de bedrijfsmodus, temperatuur, luchtreiniging, ventilatorsnelheid en richting in



Bewaken

Monitor het energieverbruik en schakel een vakantieschema in



Informatie over binnen- en buitenluchtkwaliteit

De Onecta app biedt nu ook de mogelijkheid om de buitenluchtkwaliteit te beheren. Hierdoor ligt goede binnenluchtkwaliteit binnen handbereik via een smartphone.

Onecta app met spraakbediening

onecta




Bedien jouw systeem eenvoudig met de Onecta app en geniet van maximaal comfort, gewoon door jouw stem te gebruiken. Via integratie met Amazon Alexa, Google Assistant of Homey kun je de belangrijkste functies instellen, zoals de gewenste temperatuur, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid en nog veel meer.

Jouw voordelen

- Toegang tot verschillende functies om het binnenklimaat te regelen.
- Beheer de temperatuur, bedrijfsmodus, luchtzuivering en ventilatoren via de interactieve thermostaat.
- Maak gebruiksschema's en bedrijfsmodi.
- Bewaking van het energieverbruik*


*) de beschikbaarheid van de functies van de Onecta app is afhankelijk van het type binnendeel, de configuratie en de bedrijfsmodus van het systeem.



amazon alexa

amazon alexa

works with the Google Assistant





De unieke alleskunner

Waarom kiezen voor Ururu Sarara?

De Daikin Ururu Sarara legt de lat hoger op het gebied van geavanceerde regelingen voor airconditioning. Het systeem heeft vijf luchtbehandelingstechnieken die samen een totaaloplossing voor comfort bieden. Bovendien heeft de serie Ururu Sarara SEER- en SCOP-beoordelingen op A+++-niveau dankzij de energiezuinige compressor en warmtewisselaar. En voor de innovatieve technologie en het ontwerp won het systeem in 2013 de prestigieuze Red Dot Design Award.

5 luchtbehandelingstechnieken

- Verwarmen en koelen in één systeem, voor comfort het hele jaar door met het hoogste energielabel dat er is.
- De Ururu-functie herstelt 's winters het luchtvochtigheidsgehalte voor een consistente behaaglijkheid zonder extra verwarming.
- De Sarara-functie verwijdert 's zomers daarentegen overmatig vocht met behoud van een stabiele temperatuur, waardoor extra koeling niet nodig is.
- Frisse lucht, zelfs met gesloten ramen.
- Luchtzuivering en automatische filterreiniging om allergenen, bacteriën af te breken en schone lucht aan te voeren.

**Ururu
Sarara**



Optioneel



reddot design award
winner 2013

BLUEVOLUTION

tot



bij verwarmen


tot



bij koelen

daikin.nl/ururu-sarara





Flash Streamer*: gebruikt van high-speed elektronen met een hoog oxidatievermogen om chemische reacties met deeltjes in de lucht op gang te brengen om zo allergenen zoals pollen en schimmellallergenen af te breken voor een zuivere, schone lucht.



Geurfilter van titanium-apatiet: breekt hinderlijke geuren af bijvoorbeeld van tabak of huisdieren.




Wist u dat?



Frisse lucht, zelfs met gesloten ramen

In tegenstelling tot een conventionele airconditioner, brengt de Ururu Sarara frisse, geconditioneerde lucht de ruimte in. De Ururu Sarara is het allereerste warmtepompsysteem voor woningen dat, dankzij zijn krachtige ventilatiecapaciteit van 30 m³/h, een kamer groter dan 26 m² in minder dan twee uur tijd van frisse lucht kan voorzien. Bovendien wordt de aangevoerde lucht ingebracht op de gewenste temperatuur, zonder warmteverlies.

* De Flash Streamer-technologie is niet bedoeld voor medische doeleinden



Daikin Emura

Design dat voor zich spreekt

Waarom kiezen voor Daikin Emura?

- Ultiem comfort, ontworpen met de hoogste kwaliteit als doel. Het ontwerp spreekt voor zich: Daikin Emura is een lust voor het oog en heeft een sterke focus op comfort en gebruikerservaring voor het perfecte binnenklimaat.
- Wanneer je kiest voor de technologie van Daikin, kunt u vertrouwen op comfort, energie-efficiëntie, betrouwbaarheid en controle, het hele jaar door.



reddot award 2022
winner

Hoog energierendement

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie voor de energiezuinigheid van airconditioners gedurende een volledig verwarmings- of koelseizoen. Het label bestaat uit meerdere classificaties, van A+++ tot G. Daikin Emura bereikt de maximale energiezuinigheid met een A+++ energielabel bij zowel koelen als verwarmen.

- SEER tot
- SCOP tot

Voordelen



Nauwelijks hoorbaar met geluidsniveaus tot 19 dB(A)



3D-luchtstroom



Intelligente thermische sensor



Heat Boost



Weektimer



Onecta app: bedien het systeem met een smartphone vanaf waar dan ook incl. spraakbediening



Aansluitbaar op een (Multi-) split- en VRV-systeem



Volledige connectiviteit

Onecta app

Geniet van optimaal comfort door met jouw stem het systeem te regelen. Via Amazon Alexa, Google Assistant of Homey kun je de belangrijkste functies instellen, zoals de temperatuurstelling, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid en nog veel meer!

DCS Residential


Met DCS Residential kan jouw installateur, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven via het Daikin garantieplatform Stand By Me, jouw airconditioner(s) op afstand monitoren en beheren en zelfs controleren op diverse parameters.



daikin.nl/emura



bij verwarmen



bij koelen

Uniek design

Daikin Emura is beschikbaar in drie monochrome kleuren: mat kristalwit, zilver en mat zwart.



Het voorpaneel van de afstandsbediening heeft dezelfde kleur als het binnendeel – de behuizing is antracietgrijs om een zwevend effect te creëren.



Het buitendeel heeft een ivoorwitte behuizing.



Comfort

Intelligente thermische sensor

Daikin Emura gebruikt een intelligente thermische sensor om de huidige temperatuur van de ruimte te detecteren. Na het bepalen van de ruimtetemperatuur, zorgt de intelligente thermische sensor ervoor dat de lucht gelijkmatig door de ruimte wordt verdeeld, voordat er wordt overgeschakeld naar een luchtstroompatroon dat warme of koude lucht stuurt naar ruimtes die dit nodig hebben.

3D-luchtstroom

Het systeem combineert de verticale en de horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de koude/warme luchtstroom zelfs in grote ruimtes de verste uithoeken bereikt.

Nauwelijks hoorbaar

Met een geluidsdrukkniveau van slechts 19 dB(A) is Daikin Emura nauwelijks hoorbaar.

Coanda-effect

Dankzij de speciaal ontworpen lamellen wordt de luchtstroom nauwkeuriger gericht en ontstaat er een betere temperatuurverdeling in de ruimte.

Heat Boost

De Heat Boost functie zorgt voor een snelle opwarming van de woning, zodra de airconditioner wordt ingeschakeld.



Stylish

where innovation meets creativity



Wit FTXA-CW



Zilver FTXA-CS



Zwart FTXA-CB



daikin.nl/stylish



Waarom kiezen voor de Stylish?

- De Stylish is beschikbaar in **drie verschillende kleuren** (wit, zilver en zwart).
- De **afgeronde hoeken** zorgen voor een onopvallend en ruimtebesparend design.
- De **kleine afmetingen** maken van dit systeem het meest compacte op de markt.
- Het onopvallende paneel is verkrijgbaar met verschillende texturen en kleuren die in iedere ruimte passen.
- Bekroond ontwerp: de Stylish heeft de Red Dot Award, Good Design Award en iF Award gewonnen door de combinatie van innovatieve uitstraling en geavanceerde functionaliteit.



reddot award 2018
winner







GOOD DESIGN
AWARD 2017

Het Coanda-effect


Het **Coanda-effect** optimaliseert de luchtstroom en zorgt voor een comfortabel klimaat. Dankzij de speciaal ontworpen lamellen wordt de luchtstroom nauwkeuriger gericht en ontstaat er een betere temperatuurverdeling in de ruimte.

Het Coanda-effect creëert twee verschillende luchtstroompatronen afhankelijk van of de koel- of verwarmingsfunctie is geactiveerd. De bovenste afbeelding toont het Coanda-effect in koelmodus (plafondluchtstroom) en de onderste in verwarmingsmodus (verticale luchtstroom)..





Flash streamer





Luchtkwaliteit

De Flash Streamer breekt allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes af door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken om de luchtkwaliteit te verbeteren en voor schonere lucht te zorgen.

Intelligente thermische sensor

De Stylish gebruikt een **intelligente thermische sensor** om de oppervlaktetemperatuur van een kamer te detecteren om een nog comfortabeler binnenklimaat te creëren. Na het bepalen van de kamertemperatuur, zorgt de intelligente thermische sensor ervoor dat de lucht gelijkmatig door de ruimte wordt verdeeld, voordat er wordt overgeschakeld naar een luchtstroompatroon dat warme of koele lucht stuurt naar ruimtes die dit nodig hebben.



Fluisterstille werking

De Stylish is voorzien van een **ventilator met vernieuwd ontwerp**, voor een optimale luchtstroom en een hoger rendement bij een lager geluidsniveau. Om het rendement te verbeteren, heeft Daikin een nieuwe ventilator ontworpen die efficiënt werkt in de compacte afmetingen van de Stylish. Samen zorgen de ventilator en warmtewisselaar voor de allerbeste energieprestaties, maar tegelijkertijd werken ze zo goed als geruisloos.


Volledige connectiviteit

Onecta app

Geniet van optimaal comfort door met jouw stem het systeem te regelen. Via Amazon Alexa, Google Assistant of Homey kun je de belangrijkste functies instellen, zoals de temperatuurstelling, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid en nog veel meer!

DCS Residential

Met DCS Residential kan jouw installateur, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven via het Daikin garantieplatform Stand By Me, jouw airconditioner(s) op afstand monitoren en beheren en zelfs controleren op diverse parameters.





Perfera wandmodel met een hoog energierendement en luchtzuivering voor comfort het hele jaar door

perfera
all seasons

daikin.nl/perfera



Comfort+

Twee lamellen in een nauwkeurige hoek zorgen voor een smallere doorstroming van lucht. Dit verhoogt de luchtsnelheid waardoor lucht verder kan worden geblazen. Dankzij de dubbele lamel wordt de lucht als het ware door de lamellen gedruwd naar boven toe, waarbij er geen koude luchtstroom direct op mensen wordt geblazen, wat als onprettig kan worden ervaren.



bij koelen



bij verwarmen



2-zonebewegingssensoren

Zonebewegingssensoren

Luchtstroom: de bewegingssensor detecteert de personen in de ruimte om de lucht van hen weg te richten. Wanneer er niemand meer in de ruimte is, schakelt het systeem over op de energiebesparende modus.

Het resultaat

Optimaal comfort en een laag energieverbruik



We zorgen voor een comfortabele airconditioning zonder dat er lucht op de mensen in de ruimte wordt geblazen.



Energierendement

Een optimaal energierendement met hoge prestaties kan op 2 manieren worden bereikt:

1. **SINGLE-SPLIT:** Door één binnendeel te combineren met één buitendeel, behaalt Daikin het hoogste rendement van alle systemen op de markt. Met een rendement van tot wel A+++ zorgen onze systemen voor een lagere energierekening en een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar door.
2. **MULTI-SPLIT:** Op slechts één Multi-splitbuitendeel kunnen maximaal 5 binnendelen worden aangesloten. Bij bepaalde combinaties van het Perfera wandmodel met een 3MXM52A9 Multi-splitbuitendeel kan een energierendement tot wel A+++ worden bereikt bij koelen én verwarmen.


Buitendeel	Binnendeel	Energie-label	
3MXM52A9	C/FTXM-A	Koelen	Verwarmen
	1.5 + 1.5 + 3.5		
	1.5 + 2.0 + 3.5		
	1.5 + 2.5 + 3.5		
	2.0 + 2.0 + 3.5		
	2.0 + 2.5 + 3.5		

Luchtzuivering

Flash Streamer/geurfilter van titaniumapatiet

De Flash Streamer verwijdert allergenen zoals pollen en schimmellallergenen en nare geurtjes door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken om de luchtkwaliteit te verbeteren en voor schonere lucht te zorgen.

Flash Streamer




Het geurfilter van titaniumapatiet wordt gebruikt om hinderlijke geuren, bijvoorbeeld van tabaksrook en huisdieren, af te breken.

Zilverfilter voor allergenbestrijding

Het zilverfilter voor allergenbestrijding en luchtzuivering is de ideale oplossing om allergenen zoals pollen op te vangen en een constante toevoer van zuivere lucht te waarborgen.

NIEUW Statisch luchtfilter

Het nieuwe luchtfilter is behandeld met een actieve Ionpure-stof om bacteriën en virussen te vangen, te verminderen en te verwijderen.



Volledige connectiviteit

Onecta app

Geniet van optimaal comfort door met jouw stem het systeem te regelen. Via Amazon Alexa, Google Assistant of Homey kun je de belangrijkste functies instellen, zoals de temperatuurinstelling, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid en nog veel meer!

DCS Residential

Met DCS Residential kan jouw installateur, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven via het Daikin garantieplatform Stand By Me, jouw airconditioner(s) op afstand monitoren en beheren en zelfs controleren op diverse parameters.



Perfera, genieten van de rust en warmte




Scan de QR-code voor meer informatie

Perfera vloermodel voor een comfortabel binnenklimaat

Wat je ook gepland hebt, je wilt jouw dag graag comfortabel doorbrengen. Zo moet jouw woon-/werkruimte het hele jaar door aangenaam aanvoelen, of dat nu gebeurt met een koel briesje in de zomer of met een behaaglijke warmte in de winter. De Perfera is een onopvallend systeem en heeft een stijlvol ontworpen frontpaneel, een fluisterstille werking en een verminderde luchtstroom, zodat elke ruimte een oase van comfort wordt.


Aansluitbaar op alle Multi-splitbuitendelen: van 2 tot 5 poorten!



Comfortabel: dubbele luchtstroom

Gemakkelijke afzonderlijke luchtstroomregeling

Het Perfera vloermodel heeft een dubbele luchtstroom om een ruimte snel te verwarmen tot een comfortabele temperatuur. Lucht wordt zowel naar boven als naar beneden gericht voor een gelijkmatige verdeling van warme lucht. In de verwarmingsmodus zorgt de Perfera voor een behaaglijke warmte en wordt de temperatuur in de gehele ruimte gelijk verdeeld voor een optimaal comfort. Dat is pas een aangenaam gevoel!



tot




bij verwarmen

tot



bij koelen



Stille werking

De Perfera is voorzien van een speciaal ontwikkelde turboventilator die voor een optimale luchtstroom en een hoger rendement zorgt, terwijl het geluidsniveau laag blijft.



Luchtkwaliteit

Flash Streamer/geurfilter van titaniumapatiet


De Flash Streamer breekt allergenen zoals pollen en schimmellallergenen en nare geurtjes af, door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken om de luchtkwaliteit te verbeteren en voor schonere lucht te zorgen. Het geurfilter van titaniumapatiet wordt gebruikt om hinderlijke geurtjes, zoals bijvoorbeeld van tabaksrook en huisdieren, af te breken.

Installatie

Of je nu kiest voor een **geïntegreerd systeem of een wandmodel**, het onopvallende ontwerp van de Perfera past probleemloos in het interieur.



3 unieke verwarmingsfuncties



Heat Boost

De Heat Boost functie warmt jouw woning snel op, wanneer je jouw airconditioner inschakelt. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner (alleen bij een Single-splitcombinatie).

* Testconditie Heat Boost: bouwgrootte 50, buitentemperatuur: 2°C - binnentemperatuur 10°C, temperatuurinstelling: 23°C



Vloerverwarming

De functie voor vloerverwarming optimaliseert de convectie door warme lucht uit te stralen van de onderzijde van het systeem.



Heat Plus

De Heat Plus functie (bovenverwarming) zorgt voor een aangename warmte door 30 minuten stralingswarmte te simuleren. Na een half uur worden de vorige instellingen weer geactiveerd.



Volledige connectiviteit

Onecta app

Geniet van optimaal comfort door met jouw stem het systeem te regelen. Via Amazon Alexa, Google Assistant of Homey kun je de belangrijkste functies instellen, zoals de temperatuurinstelling, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid en nog veel meer!

DCS Residential

Met DCS Residential kan jouw installateur, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven via het Daikin garantieplatform Stand By Me, jouw airconditioner(s) op afstand monitoren en beheren en zelfs controleren op diverse parameters.

Split wand- en vloermodellen



**Ururu
Sarara**

Volledige klimaatregeling


Ontvochtiging, bevochtiging, luchtzuivering en ventilatie, met zeer hoog rendement, zowel bij verwarmen als koelen

- Zie pagina 22 voor meer technische specificaties

BLUEEVOLUTION



reddot design award
winner 2013



Voorzien van de
Flash Streamer-
technologie



DAIKIN
emura

Design dat voor zich spreekt

- Zie pagina 22 voor meer technische specificaties



Bekijk de video's over het
Emura wandmodel

BLUEEVOLUTION



reddot award 2022
winner



Voorzien van de
Flash Streamer-
technologie



stylish

Waar innovatie en creativiteit samenkomen

- Zie pagina 22 voor meer technische specificaties



Bekijk de video over het
Stylish wandmodel


BLUEEVOLUTION



GOOD DESIGN
AWARD 2017



reddot award 2018
winner



Voorzien van de
Flash Streamer-
technologie



perfera

Wandmodel met modern ontwerp voor **een hoog energierendement en optimaal comfort** dankzij de 2-zonebewegingssensor

- Zie pagina 23 voor meer technische specificaties




Bekijk de video over het
Perfera wandmodel

BLUEVOLUTION



Voorzien van de
Flash Streamer-
technologie



comfora


Onopvallend wandmodel voor een
hoog rendement en comfort

- Zie pagina 23 voor meer technische specificaties



Bekijk de video over het
Comfora wandmodel

BLUEVOLUTION



perfera

Modern vloermodel voor optimaal verwarmings-
comfort dankzij de **3 unieke verwarmingsfuncties**

- Zie pagina 23 voor meer technische specificaties




Bekijk de video over het
Perfera vloermodel

BLUEVOLUTION



Voorzien van de
Flash Streamer-
technologie

De voordelen van de Daikin airconditioners



✓ Comfort

Bij Daikin draait het allemaal om het creëren van het perfecte binnenklimaat. Om een perfecte balans te krijgen in de comfortmodus, wordt de koellucht naar boven gericht om koude tocht te vermijden. Wanneer het systeem de ruimte verwarmt, wordt de warme lucht naar beneden gericht om koude lucht bij de vloer te vermijden. Als de temperatuur in de ruimte te hoog of te laag is, dan zal de POWER-modus de temperatuur snel afstellen tot de ruimte de juiste temperatuur heeft bereikt.

Fluisterstil

Luidruchtige systemen behoren tot het verleden. De systemen van Daikin zijn bijna geruisloos. Geniet van dagelijks comfort zonder storende geluiden.

Betere luchtkwaliteit met de Daikin Flash Streamer*

De Ururu Sarara, Stylish, Emura en Perfera van Daikin zijn alles-in-één systemen die het hele jaar door zorgen voor comfort in jouw woning. Naast verkoeling in de zomer en aangename ruimteverwarming in de winter, zorgen ze ook voor zuivere en gezonde lucht. De Flash Streamer gebruikt elektronen om chemische reacties met deeltjes in de lucht op gang te brengen. Zo worden allergenen zoals pollen en schimmellallergenen afgebroken en worden hinderlijke geuren verwijderd om de lucht gezonder en schoner te maken.

Luchtstroom

De 3D-luchtstroom in de systemen van Daikin combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in het verste hoekje komt. De automatische ventilatorsnelheid zorgt ervoor dat de ventilator met de juiste snelheid draait om de gekozen temperatuur te bereiken of aan te houden.

Geurfilter

Voor jouw gezondheid wil je natuurlijk dat de lucht die je inademt geen stof of andere schadelijke deeltjes bevat. Het titaniumapatiet geurfilter van Daikin zorgt ervoor dat hinderlijke en nare geurtjes van bijvoorbeeld het koken, tabaksrook en huisdieren worden afgebroken.

✓ Energiezuinig

Het creëren van een gezond binnenklimaat is meer dan alleen zorgen voor comfort. De systemen van Daikin zijn niet alleen goed voor jouw portemonnee, maar ook voor het milieu. Door de geoptimaliseerde compressoren in combinatie met het koudemiddel R-32 hebben de Daikin airconditioners een zeer lage Global Warming Potential (GWP), oftewel een lage milieu-impact.

Optimaal seizoensrendement bij verwarmen en koelen

Door de geavanceerde, energiebesparende technologieën hebben de Daikin airconditioners energielabels tot A+++ bij zowel koelen als verwarmen. Door de speciaal ontworpen swingcompressoren zijn ze nu nóg efficiënter en leveren ze de beste prestaties en comfort onder alle weersomstandigheden.

✓ Volledige connectiviteit

De Daikin airconditioners worden standaard geleverd met een infrarood afstandsbediening. Dankzij de WLAN-adapter** kun je jouw airconditioner ook heel eenvoudig bedienen met de Onecta app, waar je ook bent. Met deze app (beschikbaar voor iOS en Android) kun je heel eenvoudig het binnenklimaat in jouw woning regelen vanaf jouw smartphone of tablet. Spraakbediening is ook mogelijk dankzij de integratie met Google Assistant, Amazon Alexa en Homey voor de belangrijkste functies. Zo kan bijvoorbeeld de weektimer zo worden ingesteld dat het systeem op een bepaald tijdstip van de dag of week begint te koelen/verwarmen. Zo maken de Daikin airconditioners van jouw huis een aangenaam thuis!

Alle Daikin Split-airconditioningsystemen zijn ook geschikt voor verbinding met Daikin Cloud Service (DCS) Residential. Hiermee kan jouw installateur op afstand jouw airconditioner(s) monitoren en beheren en zelfs controleren op diverse parameters. De installateur moet hiervoor uiteraard wel eerst jouw toestemming hebben gekregen via Daikin's garantieplatform Stand By Me.

*) De Flash Streamer-technologie is niet geschikt voor medische doeleinden.

**) Afhankelijk van het type binnendeel, is de WLAN-adapter geïntegreerd in het systeem, wordt deze standaard meegeleverd of is deze optioneel verkrijgbaar.

Functie-overzicht binnendelen

		Wandmodellen					Vloermodel
		Ururu Sarara FTXZ	Daikin Emura FTXJ	Stylish FTXA	Perfera FTXM	Comfora FTXP	Perfera FVXM
							
'We Care' pictogrammen	 Econo-modus	•	•	•	•	•	•
	 2-zonebewegingssensor				•		
	 3-zonebewegingssensor	•					
	 Energiebesparende stand-bymodus	•	•	•	•	•	•
	 Afwezigheidsfunctie						
	 Nachtmodus		•	•	•	•	•
	 Alleen ventileren	•	•	•	•	•	•
	 Zelfreinigend paneel	•					
Comfort	 Comfortmodus	•	•	•	•	•	
	 Comfortmodus+				•		
	 POWER-modus	•	•	•	•	•	•
	 Automatisch omschakeling koelen/verwarmen	•	•	•	•	•	•
	 Fluisterstille werking : verlaagd tot 19 dB(A)	•	•	•	•	•	
	 Nauwelijks hoorbaar		•	•	•	•	•
	 Fluisterstille werking van het binnendeel	•	•	•	•	•	•
	 Comfortabele slaapstand	•					
	 Extra stilfunctie buitendeel	•	•	•	•		•
	 Heat Boost		•	•	•		•
	 Heat Plus						•
	 Vloerverwarming						•
Luchtstroming	 3D-luchtstroom	•	•	•	•	•	
	 Verticale auto-swing	•	•	•	•	•	•
	 Horizontale auto-swing	•	•	•	•	•	
	 Automatische ventilatorsnelheid	•	•	•	•	•	•
	 Meerdere ventilatorsnelheden	5	5	5	5	5	5
	 Intelligente thermische sensor		•	•			
	 Coanda-effect	(alleen koelen)	(koelen en verwarmen)	(koelen en verwarmen)			
Vocht-regeling	 Ururu - bevochtiging	•					
	 Sarara - ontvochtiging	•					
	 Ontvochtigingsfunctie		•	•	•	•	•
Lucht-behandeling	 Flash Streamer**	•	•	•	•		•
	 Geurfilter van titaniumapatiet	•	•	•	•	•	•
	 Zilverfilter voor allergenenbestrijding en luchtzuivering		•	•	•	•	
	 Luchtfilter	•	•	vangt bacteriën/virussen	vangt bacteriën/virussen	•	•
Afstandsbediening & timer	 Daikin Cloud Service (DCS) Residential		•	•	•	•	•
	 Onecta app	•*	•	•	•	•	•
	 Weektimer		•	•	•		•
	 24-uurs timer	•				•	•
	 Infrarood afstandsbediening	•	•	•	•	•	•
	 Bedrade afstandsbediening		•*	•*	•*		•
	 Centrale afstandsbediening	•	•	•	•		•
	 Multizonekit						
Overige functies	 Automatische herstart	•	•	•	•	•	•
	 Storingsdiagnose	•	•	•	•	•	•
	 Multi-combinaties		•	•	•	(bouwgrootte 20-25-35)	•

*) Optioneel beschikbaar

**) De Flash Streamer-technologie is niet bedoeld voor medische doeleinden.

Single-splitcombinaties

Ben je op zoek naar een lucht/lucht warmtepomp (airconditioner) voor slechts één ruimte?

Kies dan voor een Single-splitcombinatie met 1 buitendeel voor 1 binnendeel!

Wandmodellen



FTXZ + RXZ



 	Set						Binnendeel (wandmodel)					Buitendeel			
	Koel- capaciteit	Verwarmings- capaciteit	Ruimtekoeling/ Ruimteverwarming (gematigd klimaat)		Ruimte- koeling	Ruimte- verwarming (gematigd klimaat)	Afmetingen	Geluidsdruk-niveau		Geluids- vermogen- niveau	Geluids- vermogen- niveau	Koudemiddel			
			Energielabel	Pdesign (kW)				Jaarlijks energie- verbruik (kWh)	SEER			SCOP set	Unit	Koelen	Verwarmen
													HxBxD	Fluïsterstil/ Laag/Midden/ Hoog (dB(A))	Fluïsterstil/ Laag/Midden/ Hoog (dB(A))
FTXZ25 + RXZ25	0,6/2,5/3,9	0,6/3,6/7,5		2,50/3,50	92/831	9,54	5,90	295x798x372	19/26/33/38	19/28/35/39	54/56	59/59	R-32/675	1,34/0,9	
FTXZ35 + RXZ35	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/9,0		3,50/4,50	136/1.100	9,00	5,73		19/27/35/42	19/29/36/42	57/57	61/61			
FTXZ50 + RXZ50	0,6/5,0/5,8	0,6/6,3/9,4		5,00/5,60	203/1.427	8,60	5,50		23/30/38/47	24/31/38/44	60/59	63/64			



FTXJ + RXJ



	Set							Binnendeel (wandmodel)				Buitendeel		
	Koel-capaciteit	Verwarmings-capaciteit	Ruimtekoeling/ Ruimteverwarming (gematigd klimaat)			Ruimte-koeling	Ruimte-verwarming (gematigd klimaat)	Afmetingen	Geluidsdruk-niveau		Geluids-vermogen-niveau	Geluids-vermogen-niveau	Koudemiddel	
	Min./Nom./ Max. (kW)	Min./Nom./ Max. (kW)	Energie ­ label	Pdesign (kW)	Jaarlijks energie- verbruik (kWh)	SEER	SCOP set	Unit	Koelen	Verwarmen	Koelen (dB(A))	Koelen (dB(A))	Type/GWP	Koude- middel- vulling (kg/TCO2eq)
								HxBxD	Fluïsterstil/ Laag/Hoog (dB(A))	Fluïsterstil/ Laag/Hoog (dB(A))				
FTXJ20 + RXJ20	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5		2,00/2,40	80/652	8,75	5,15	305x900x212	19/25/39	19/25/39	57	59	R-32/675	0,76/0,52
FTXJ25 + RXJ25	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7		2,50/2,45	100/666	8,74			19/25/40	19/25/40				
FTXJ35 + RXJ35	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2		3,40/2,50	136/680	8,73			19/25/41	19/25/41				
FTXJ42 + RXJ42	1,7/4,2/5,0	1,7/5,4/6,0		4,20/3,80	196/1.156	7,50	4,60		21/29/45	21/29/45	60	62	R-32/675	1,10/0,75
FTXJ50 + RXJ50	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,5		5,00/4,00	239/1.218	7,33			24/31/46	24/33/46				

stylish

FTXA + RXA



 	Set							Binnendeel (wandmodel)					Buitendeel	
	Koel-capaciteit	Verwarmings-capaciteit	Ruimtekoeling/ Ruimteverwarming (gematigd klimaat)		Ruimte-koeling	Ruimte-verwarming (gematigd klimaat)	Afmetingen	Geluidsdrukniveau		Geluids- vermogen- niveau	Geluids- vermogen- niveau	Koudemiddel		
	Min./Nom./ Max. (kW)	Min./Nom./ Max. (kW)	Energielabel	Pdesign (kW)	Jaarlijks energie- verbruik (kWh)	SEER	SCOP set	Unit HxBxD	Koelen Fluïsterstil/ Laag/Hoog (dB(A))	Verwarmen Fluïsterstil/ Laag/Hoog (dB(A))	Koelen/ Verwarmen (dB(A))	Koelen/ Verwarmen (dB(A))	Type/GWP	Koude- middel- vulling (kg/TCO2eq)
CTXA15	alleen voor Multi-splitcombinaties							295x798x189	21/25/39	21/25/39	57	alleen voor Multi-splitcombinaties		
FTXA20 + RXA20	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5		2,00/2,40	80/652	8,75	5,15		19/25/39	19/25/39		59/59	R-32/675	0,76/0,52
FTXA25 + RXA25	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7		2,50/2,45	100/666	8,74			19/25/40	19/25/40				
FTXA35 + RXA35	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2		3,40/2,50	136/680	8,73			19/25/41	19/25/41				
FTXA42 + RXA42	1,7/4,2/5,0	1,7/5,4/6,0		4,20/3,80	196/1.156	7,50			4,60	21/29/45	21/29/45	60	62/62	1,10/0,75
FTXA50 + RXA50	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,5		5,00/4,00	239/1.218	7,33				24/31/46	24/33/46			

perfera C/FTXM + RXM

 		Set						Binnendeel (wandmodel)				Buitendeel			
		Koel-capaciteit	Verwarmings-capaciteit	Ruimtekoeling/ Ruimteverwarming (gematigd klimaat)		Ruimte-koeling	Ruimte-verwarming (gematigd klimaat)	Afmetingen		Geluidsdrukniveau		Geluids-vermogen-niveau	Geluids-vermogen-niveau	Koudemiddel	
		Min./Nom./ Max. (kW)	Min./Nom./ Max. (kW)	Energie-label	Pdesign (kW)	Jaarlijks energie- verbruik (kWh)	SEER	SCOP set	Unit	Koelen	Verwarmen	Koelen/ Verwarmen (dB(A))	Koelen/ Verwarmen (dB(A))	Type/GWP	Koude- middel- vulling (kg/TCO2eq)
								HxBxD	Fluisterstil/ Laag/Hoog (dB(A))	Fluisterstil/ Laag/Hoog (dB(A))					
CTXM15		alleen voor Multi-splitcombinaties						298x804x252	19/25/41	20/26/39	54/53	alleen voor Multi-splitcombinaties			
FTXM20 + RXM20		0,9/2,0/3,0	0,8/2,5/3,5		2,00/2,30	74/619	9,47		5,20	20/27/39	20/28/39	58/53	58/58		
FTXM25 + RXM25		0,9/2,5/3,8	0,8/2,8/5,0		2,50/2,40	92/647									
FTXM35 + RXM35		0,9/3,5/4,4	0,8/4,0/5,5		3,50/2,50	132/673	9,25			19/29/45	20/28/39	58/53	58/60	R-32/675	
FTXM42 + RXM42		1,5/4,2/5,2	1,5/5,4/6,2		4,20/4,00	181/1.120	8,11		5,00	21/30/45	21/29/45	61/61			
FTXM50 + RXM50		1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,5		5,00/4,50	232/1.326	7,55	4,76	27/36/44	31/34/46	60/60	61/62			
FTXM60 + RXM60		1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,0		6,00/4,80	304/1.562	6,90	4,30	299x998x292	30/37/46	33/36/45	60/59	63/63	1,15/0,78	
FTXM71 + RXM71		2,3/7,1/8,5	2,3/8,2/10,2		7,10/6,20	401/2.116	6,20	4,10		32/38/47	34/37/46	60/61	66/67		

comfora FTXP + RXP

 	Set						Binnendeel (wandmodel)					Buitendeel		
	Koel-capaciteit	Verwarmings-capaciteit	Ruimtekoeling/ Ruimteverwarming (gematigd klimaat)		Ruimte-koeling	Ruimte-verwarming (gematigd klimaat)	Afmetingen	Geluidsdrukniveau		Geluids-vermogen-niveau	Geluids-vermogen-niveau	Koudemiddel		
	Min./Nom./ Max. (kW)	Min./Nom./ Max. (kW)	Energie-label	Pdesign (kW)	Jaarlijks energie- verbruik (kWh)	SEER	SCOP set	Unit	Koelen Fluisterstil/ Laag/Hoog (dB(A))	Verwarmen Fluisterstil/ Laag/Hoog (dB(A))	Koelen/ Verwarmen (dB(A))	Koelen/ Verwarmen (dB(A))	Type/GWP	Koude- middel- vulling (kg/TCO2eq)
FTXP20 + RXP20	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5		2,00/2,20	97/663	7,20	4,65	286 x 770 x 225	19/25/39	21/28/39	55/55	60/61	R-32/675	0,55/0,37
FTXP25 + RXP25	1,3/2,5/3,0	1,3/3,0/4,0		2,50/2,40	121/728		4,61		19/26/40	21/28/40	58/58	62/62		
FTXP35 + RXP35	1,3/3,5/4,0	1,3/4,0/4,8		3,50/2,80	170/845	4,64	20/27/43		21/29/40	58/58	62/62			
FTXP50 + RXP50	1,7/5,0/5,3	1,7/5,6/6,5		5,00/4,60	246/1.498	7,10	4,34	295 x 990 x 263	27/34/46	30/33/42	59/61	61/62	R-32/675	0,70/0,48
FTXP60 + RXP60	1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,0		6,00/4,80	308/1.638	6,82	4,10		30/36/45	32/35/44	60/62	63/63		
FTXP71 + RXP71	2,3/7,1/7,3	2,3/8,2/9,0		7,10/6,20	401/2.166	6,20	4,01		32/37/46	33/36/45	62/62	66/65		

Vloermodel

perfera C/FVXM + RXM

 	Set						Binnendeel (vloermodel)				Buitendeel				
	Koel-capaciteit	Verwarmings-capaciteit	Ruimtekoeling/ Ruimteverwarming (gematigd klimaat)		Ruimte-koeling	Ruimte-verwarming (gematigd klimaat)	Afmetingen	Geluidsdrukniveau		Geluids-vermogen-niveau	Geluids-vermogen-niveau	Koudemiddel			
	Min./Nom./ Max. (kW)	Min./Nom./ Max. (kW)	Energie-label	Pdesign (kW)	Jaarlijks energie- verbruik (kWh)	SEER	SCOP set	Unit	Koelen	Verwarmen	Koelen/ Verwarmen (dB(A))	Koelen/ Verwarmen (dB(A))	Type/GWP	Koude- middel- vulling (kg/TCO2eq)	
	Min./Nom./ Max. (kW)	Min./Nom./ Max. (kW)	Energie-label	Pdesign (kW)	Jaarlijks energie- verbruik (kWh)	SEER	SCOP set	HxBxD	Fluisterstil/ Laag/Hoog (dB(A))	Fluisterstil/ Laag/Hoog (dB(A))	Koelen/ Verwarmen (dB(A))	Koelen/ Verwarmen (dB(A))	Type/GWP	Koude- middel- vulling (kg/TCO2eq)	
CVXM20	alleen voor Multi-splitcombinaties						600x750x238		22/25/38	21/25/38		alleen voor Multi-splitcombinaties			
FVXM25 + RXM25	1,3/2,4/3,5	1,3/3,4/4,7		2,40/2,30	98/693	8,55		4,65		20/25/38	19/25/38	52/52	58/58	R-32/675	0,95/0,65
FVXM35 + RXM35	1,4/3,4/4,0	1,4/4,5/5,8		3,40/2,80	147/847	8,11		4,63		20/25/39	19/25/39	53/53	58/60		
FVXM50 + RXM50	1,4/5,0/5,4	1,4/5,8/6,2		5,00/4,10	243/1.346	7,20		4,30		27/31/44	29/35/46	61/62	61/62		

Waarom kiezen voor Multi?

Je wilt **de huidige cv-ketel behouden**, maar wel het gasverbruik drastisch verminderen en de cv-ketel uitsluitend gebruiken voor warm tapwater? Dan ben je op zoek naar **een duurzaam en volledig gasloos systeem voor koelen, verwarmen en de luchtreiniging in jouw woning**.


Het Multi-split aircosysteem

Jouw woonsituatie:

- Je gebruikt een elektrisch verwarmingssysteem of cv-ketel voor de ruimteverwarming in jouw woning.
- Jouw huidige verwarmingssysteem gaat gepaard met hoge gebruikskosten.
- Je wilt tot wel 5 ruimtes in jouw woning koelen óf verwarmen en deze ruimtes tevens voorzien van schone en gezonde lucht.
- Jouw huishouden bestaat uit een willekeurig aantal personen.
- Een kleine tot (middel)grote eengezinswoning of appartement (nieuwbouw of renovatie).

Als jij jezelf in een van bovenstaande situaties herkent, dan is het Multi-splitsysteem dé perfecte warmtepompoplossing voor jou.

Door inefficiënte of verouderde ruimterverwarmingssystemen te vervangen door een modern aircosysteem voor koelen én verwarmen, bespaar je al direct op jouw energierekening en geniet je van een hogere mate van comfort, het hele jaar door. Maak van jouw huis een thuis.



Bekijk de video
over Multi-split



Flexibiliteit

De Multi-splitoplossing biedt jou talloze mogelijkheden ter bevordering van het comfort:



Sluit **min. 2 tot max. 5 binnendelen** aan op slechts één **Multi-splitbuitendeel**.



Elk afzonderlijk binnendeel kan **apart worden geregeld**.



Kies uit een **groot assortiment** aan aansluitbare binnendelen uit onze Split en Sky Air series.



Ben je van plan om later nog een extra binnendeel te installeren? **Kies dan** voor een buitendeel met een hogere capaciteit en **laat te zijner tijd een extra binnendeel aansluiten**.



De Flash Streamer-technologie zorgt voor een **zuivere lucht** in jouw woning, door allergenen zoals pollen en schimmellallergenen en nare geurtjes af te breken.

Energierendement


Onze grote compressoren zijn zeer efficiënt dankzij het inverterprincipe. Het systeem produceert niet meer dan de vereiste capaciteit op basis van het aantal binnendelen dat is ingeschakeld. Deze oplossing biedt een energierendement tot A+++* bij verwarmen zodat je jouw energierekening aanzienlijk kan verminderen en de cv-ketel alleen hoeft te gebruiken voor warm tapwater.

*) Voor een aantal combinaties van het Perfera wandmodel met het Multi-splitbuitendeel 3MXM52 kan een energierendement tot A+++ bij koelen én verwarmen worden bereikt.



Snel besparen op energieverbruik

Sluit een Multi-splitsysteem en zonnepanelen op fotovoltaïsche energie aan op een bestaande gasboiler en bespaar direct op jouw energiekosten. In het voor- en najaar zet je de radiatoren of kamerthermostaat lager, omdat het Multi-splitsysteem in staat is om te voldoen aan de verwarmingsvraag. Als het echt koud wordt in de winter, laat je de radiatoren of vloerverwarming samen werken met de airconditioner. De airco zal fungeren als een secundaire warmtebron, wanneer dat nodig is.



Eenvoudige installatie, leidingen en bekabeling

Voor een probleemloze en veilige werking heeft de installateur het juiste montagemateriaal nodig, ongeacht waar hij het buitendeel installeert.

De installatie, de bekabeling, het leidingwerk en de initiële configuratie is veel eenvoudiger en sneller met slechts één buitendeel.

Daikin Cloud Service (DCS) Residential

Met de online monitoringstool Daikin Cloud Service (DCS) Residential kan de installateur jouw installatie(s) op afstand monitoren, regelen en onderhouden, nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven via het Daikin Stand By Me garantieregistratieplatform. Instellingen kunnen op afstand worden aangepast en (eventuele) storingen worden uitgelezen en ook (mogelijk) direct opgelost. Dit maakt de service van uw Daikin-systeem nog efficiënter en geeft u bovendien een gerust gevoel.

Daikin Onecta app

Alle binnendelen kunnen afzonderlijk op afstand bediend worden met de meegeleverde afstandsbediening of via de Onecta app. Met deze smartphone app kun je (vakantie/week)schema's maken en jouw airconditioner(s) beheren en monitoren, ook met spraakbediening, waar je ook bent. Onecta is compatibel met Amazon Alexa, Google Assistant en Homey.



Beperkte montageruimte en laag geluidsniveau

Beperkte montageruimte


Het Multi-splitbuitendeel is zeer compact en kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd (bijvoorbeeld aan de wand, op het terras, in de achtertuin, etc.).

Laag geluidsniveau

Multi-splitbuitendelen zijn van nature fluisterstil met een geluidsniveau van slechts 46 dB(A), vergelijkbaar met een wasmachine. In de fluisterstille nachtstand wordt het geluidsniveau van het buitendeel 's nachts verlaagd, op basis van jouw ingestelde schema.

Wist je dit? Sommige buitendelen* zijn voorzien van speciale software, die het geluidsniveau te allen tijde nog verder verlaagt wanneer dat wettelijk vereist is.

*) 2MXM40-50, 3MXM40-52



Waarom kiezen voor Multi+?

ISDE-
subsidie*
€ 500,-

Je overweegt om het **bestaande verwarmingssysteem te vervangen door een duurzaam en volledig gasloos systeem voor het koelen, verwarmen, warmtapwatervoorziening en luchtreiniging in jouw woning.**

*) op warmtapwatertank
(90 of 120 liter)


Het alles-in-één aircosysteem

Jouw woonsituatie:

- Je gebruikt een elektrisch verwarmingssysteem of cv-ketel voor warm tapwater.
- Jouw verwarmingssysteem gaat gepaard met hoge gebruikskosten.
- Je wilt tot wel 4 ruimtes in jouw woning koelen of verwarmen en deze ruimtes tevens voorzien van schone en gezonde lucht. Jouw huishouden bestaat uit max. 5 personen of jouw woning is 150 m² of kleiner.
- Een kleine tot (middel)grote eengezinswoning of appartement (nieuwbouw of renovatie).

Als jij jezelf in een van bovenstaande situaties herkent, dan is Multi+ dé perfecte warmtepompoplossing voor jou.

Door inefficiënte of verouderde waterverwarmingssystemen in kleine of (middel)grote huishoudens te vervangen door een moderne warmtepompoplossing, bespaar je al direct op jouw energierekening en geniet je van een hogere mate van comfort, het hele jaar door. Maak van jouw huis een thuis.



Flexibiliteit

- Sluit min. 2 tot max. 4 binnendelen én een warmtapwatertank (90, 120, 180 of 230 liter) aan op slechts 1 Multi+-splitbuitendeel.



Breid het systeem op basis van jouw behoeften uit

Je kunt kiezen uit een breed scala aan marktleidende binnendelen en tot wel vier verschillende binnendelen verbinden om de ruimtes te koelen of verwarmen.

De verschillende binnendelen bieden naast toonaangevend comfort ook functies voor een betere luchtkwaliteit dankzij de Flash Streamer-technologie. Door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken, worden allergenen zoals pollen en schimmellallergenen en nare geurtjes afgebroken, voor een zuivere lucht in de woning.



Energierendement

Als je er bijvoorbeeld voor kiest om jouw verouderde airconditioner en elektrische boiler te vervangen door een Multit+-systeem kun je profiteren van een uitstekend rendement op jouw investering.

Mogelijke kostenbesparing in één jaar



Oude situatie

Verwarmen en koelen: **verouderd Multi-splitsysteem**
Warm tapwater: **elektrisch warmwatertoestel (boiler)**



Voorzien van Bluevolution-technologie voor een lage milieu-impact en de beste energieprestaties

Alles-in-één Multit+



Rendement op investering in warm tapwater:

3 jaar

Eenvoudige installatie

Binnen- en buitendelen: bepaal de beste locaties om de binnen- en buitendelen te installeren. De installatie, de bekabeling, het leidingwerk en de initiële configuratie is snel en eenvoudig.

Tank: het bestaande leidingwerk van het huidige elektrische warmwatertoestel (boiler) hoeft niet vervangen te worden. De wateraansluitingen zijn gemakkelijk toegankelijk aan de onderkant van de tank, wat ideaal is voor een eenvoudige en snelle montage of voor onderhoud.



Bekijk de video over Multit+




Daikin Cloud Service (DCS) Residential

Met de online monitoringstool Daikin Cloud Service (DCS) Residential kan de installateur jouw installatie(s) op afstand monitoren, regelen en onderhouden, nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven via het Daikin Stand By Me garantieregistratieplatform. Instellingen kunnen op afstand worden aangepast en (eventuele) storingen worden uitgelezen en ook (mogelijk) direct opgelost. Dit maakt de service van uw Daikin-systeem nog efficiënter en geeft u bovendien een gerust gevoel.


Daikin Onecta app

Alle binnendelen kunnen afzonderlijk op afstand bediend worden met de meegeleverde afstandsbediening of via de Daikin Onecta app. Met deze app kun je vanaf een smartphone planningen maken en ieder airconditioningsysteem en de warmtapwatertank beheren en monitoren, ook met spraakbediening, waar je ook bent. Onecta is compatibel met Alexa, Google Assistant en Homey.



Daikin HomeHub: optimaal rendement met zonnepanelen

Daikin HomeHub zorgt voor een optimaal rendement tussen de warmtapwatertank en zonnepanelen. Met de accessoire (EKRRH) kan de elektrische verwarming van de tank worden ingeschakeld als de toestroom hoger is dan 1,5 kW. De Daikin HomeHub kan bufferen naar de warmtapwatertank, zonder het koelen van de ruimtes te onderbreken, door gebruik te maken van het overschot aan fotovoltaïsche zonne-energie van de panelen. Zo is er dus in de zomer altijd voldoende warm tapwater, terwijl de ruimtes in de woning lekker koel blijven.





Multi-splitcombinaties



Ben je op zoek naar een lucht/lucht warmtepomp voor het koelen of verwarmen van meerdere ruimtes?

Kies dan voor een Multi-splitcombinatie, waarbij er min. 2 en max. 5 binnendelen op slechts 1 Multi-splitbuitendeel kunnen worden aangesloten.

MXM - buitendeel (van 4,0 tot 9,0 kW)

BLUEEVOLUTION



2MXM40-50 / 3MXM40



2MXM68 / 3MXM52-68 /
4MXM68-80 / 5MXM90

Buitendeel																				
Afmetingen	SCOP buitendeel	Geluids- vermogen- niveau	Geluidsdruk- niveau	Koudemiddel			Koelleidingmaten													
				Type /GWP	Koude- middel- vulling (kg/ TCO2eq)	Voorgevuld tot	Leidinglengte binnendeel	Leidinglengte combinatie	Hoogteverschil		Diameter									
		Max.	Max.				Buitendeel- Binnendeel	Binnendeel- Binnendeel	Vloeistof	Gas										
2MXM40	552x852x350	5,07	60/62	46/48	R-32/675	0,88/0,60	20	20	30 (1)	15	7,5	1/4"	3/8"							
2MXM50		4,88		48/50		1,15/0,78														
2MXM68		4,21		48/48		2,00/1,35														
3MXM40	734x974x408	5,00	59/59	46/47		1,80/1,22	30	25	50 (1)											
3MXM52		4,63				2,00/1,35														
3MXM68		4,57	61/61	48/48		2,40/1,62														
4MXM68		4,53		48/49																
4MXM80		4,33																		
5MXM90		5,30		64/64											52/52					

(1) Max. leidinglengte per binnendeel; de totale leidinglengte per multi-combinatie (lengte van alle leidingen tussen de systemen) mag niet meer dan 30 m (2MXM40-50), 50 m (2MXM68, 3MXM40-68), 60 m (4MXM68), 70 m (4MXM80) of 75 m (5MXM90) bedragen. De kortste toegestane lengte per ruimte bedraagt 3 m.

Combinatietabel aansluitbare binnendelen (max. 5)

Aansluitbare binnendelen	Wandmodellen																					Vloermodel				
						stylish					perfera							comfora			perfera					
	FTXJ					CTXA	FTXA					CTXM	FTXM							FTXP			CVXM	FVXM		
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	20	25	35	50
2MXM40	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	
2MXM50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
2MXM68	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
3MXM40	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•								•	•	•	
3MXM52	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•*	•*	•*	•*	•	•						•	•	•	•
3MXM68	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
4MXM68	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
4MXM80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
5MXM90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•

*) Uniek in de markt: voor deze combinaties wordt een energierendement tot A+++ bij koelen én verwarmen bereikt.



Multi+-combinaties

Ben jij op zoek naar een airconditioner voor het koelen of verwarmen van meerdere ruimtes én warm tapwater voor jouw woning (van **max. 80 m²**)?

Kies dan voor een Multi+-combinatie, waarbij er max. 3 binnendelen en 1 warmtapwater-tank (90 of 120 liter) op 1 Multi+-buitendeel kunnen worden aangesloten.



4MWXM - buitendeel (5,2 kW)

BLUEEVOLUTION **E32**



	Afmetingen HxBxD	SCOP buitendeel	Buitendeel									
			Geluids- vermogen- niveau	Geluidsdruk- niveau	Koudemiddel			Koelleidingmaten				
			Koelen/ Verwarmen dB(A)	Koelen/ Verwarmen dB(A)	Type /GWP	Koude- middel- vulling (kg/ TCO2eq)	Voorgevuld tot	Leidinglengte Buitendeel- Binnendeel Max.	Hoogteverschil Buitendeel- Binnendeel	Binnendeel- Binnendeel	Diameter Vloeistof Gas	
4MWXM52	552x852x350	5,07	60	46/48	R-32/675	0,88/0,60	20	3/25 (1)	15	7,5	1/4"	3/8"


(1) Voor 1 ruimte

EKHWET-BV3 - warmtapwatertank voor wandmontage



	Binnendeel					
	Afmetingen	Kleur	Materiaal	Gewicht	Watervolume tank	Werkingsbereik verwarmen omgevingszijde Min. ~ Max.
	HxBxD					
EKHWET90BV3	1.032x536x571	Wit / Zwart	Gegalvaniseerde staalplaat	47	89	-15~43
EKHWET120BV3	1.296x536x571			55	118	

Combinatietabel aansluitbare binnendelen (max. 3)

Aansluitbare binnendelen	Wandmodellen																		Vloermodel				Warm- tapwater- tank			
						stylish						perfera					comfora			perfera						
	FTXJ					CTXA	FTXA					CTXM	FTXM					FTXP			CVXM			FVXM		EKHWT-BV3
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	20	25		35	50	90
4MWXM52	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

○ = combinatie met extra Split-binnendelen is niet mogelijk



Bekijk de animatievideo
van Multi+ (tot max. 80 m²)



Multi+-combinaties



Ben jij op zoek naar een airconditioner voor het koelen of verwarmen van meerdere ruimtes én warm tapwater voor jouw woning (van **max. 150 m²**)?

Kies dan voor een Multi+-combinatie, waarbij er max. 4 binnendelen en 1 warmtapwater-tank (180 of 230 liter) op 1 Multi+-buitendeel kunnen worden aangesloten.

5MWXM - buitendeel (6,8 en 9,0 kW)

BLUEEVOLUTION


	Afmetingen	Geluidsvermogen-niveau	Geluidsdruk-niveau	Buitendeel							
				Koudemiddel			Koelleidingmaten				
				Type / GWP	Koude- middel-vulling (kg/ TCO2eq)	Voorgevuld tot	Leidinglengte Buitendeel-Binnendeel	Hoogteverschil		Diameter	
								Buitendeel-Binnendeel	Binnendeel-Binnendeel	Vloeistof	Gas
5MWXM68	734x1.028x408	61/62	48/49	R-32/675	2,1/1,35	20	3/25 (1)	15	7,5	1/4"	3/8"
5MWXM90		64/65	52/53		2,4/1,62						

(1) Voor 1 ruimte

CKHWS-BV3 - vloermodel warmtapwatertank

	Binnendeel					
	Afmetingen	Kleur	Materiaal	Gewicht	Watervolume tank	Werkingsbereik verwarmen omgevingszijde Min. ~ Max.
	HxBxD					
CKHWS180BV3	1.655x595x634	Ivoorwit / Zwart	Roestvrijstaal	106	180	-15~24
CKHWS230BV3	1.855x595x634			115	230	

Combinatietabel aansluitbare binnendelen (max. 4)

Aansluitbare binnendelen	Wandmodellen																		Vloermodel				Warm- tapwater- tank			
						stylish						perfera						comfora				perfera				
	FTXJ					CTXA	FTXA					CTXM	FTXM					FTXP			CVXM			FVXM		CKHWS-BV
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	20	25		35	50	
5MWXM68	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
5MWXM90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

○ = combinatie met extra Split-binnendelen is niet mogelijk



Bekijk de animatievideo van Multi+ (tot max. 150 m²)





Ururu Sarara wandmodel FTXZ



Perfera wandmodel FTXM



Stylish wandmodel FTXA zwart



Comfora wandmodel FTXP



Perfera vloermodel FVXM



Daikin Emura wandmodel FTXJ wit



Stylish wandmodel FTXA wit



Stylish wandmodel FTXA zilver



Daikin Emura wandmodel FTXJ zwart



Het Perfera wandmodel
met nu nóg betere prestaties:
de zuinigste in de markt!



SCAN DE QR-CODE
VOOR DE VIDEO

daikin.nl/perfera

Wil je meer weten over de Daikin airconditioners? Ga naar daikin.nl, doe de woonscan op daikin.nl/woonscan of neem contact op met uw Daikin installateur.

ECPNL25-005



04/25



Daikin is het meest gekozen merk door installateurs
(Bron: Bouwkennis Score Card Naambekendheid & Imago, 2024)

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin. Deze publicatie vervangt ECPNL24-005.