

Wandmodel Perfera

FTXM-A/R + RXM-A/R



R-32



Nauwelijks hoorbaar



Heat Boost



Onecta app



Zilverfilter voor
allergeenbestrijding
en luchtzuivering



Multi-
splitcombinaties

Stijlvol wandmodel voor het perfecte binnenklimaat en comfort het hele jaar door, met een hoog energierendement: de zuinigste in de markt!

- › Seizoensrendement tot A+++ in koel- én verwarmingsmodus.
- › Heat Boost: snelle opwarming van de woning tijdens het opstarten van het systeem.
- › Optimale binnenluchtkwaliteit en krachtige luchtzuivering dankzij de Flash Streamer-technologie.
- › Zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering.
- › Fluisterstil: geluidsdruk van slechts 19 dB(A).
- › Comfort+: optimaal comfort met een gelijkmatige temperatuur in de hele ruimte. De dubbele lamel richt de lucht naar het plafond bij koelen en langs de muur bij verwarmen.
- › Onecta app (via geïntegreerde WLAN-adapter) voor online bediening met een app vanaf een smartphone of tablet.
- › Spraakbediening mogelijk door integratie met Google Assistant, Amazon Alexa en Homey.
- › 3D-luchtstroom: door een combinatie van de verticale en horizontale auto-swing bereikt de koude/warme luchtstroom de verste hoeken, zelfs in grote ruimtes.
- › Intelligente 2-zonebewegingssensor voor energiebesparing en het creëren van een perfecte luchtstroom.
- › Geschikt voor verbinding met DCS Residential.

C/FTXM-A/R + RXM-A/R

Voorzien van de
Flash Streamer-
technologie



Set				C/FTXM + RXM	CTXM15A	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	42A + 42A	50A + 50A	60R + 60R	71R + 71R	
Totale koelcapaciteit		Min./Nom./Max.		kW	Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	0,90/2,00/3,00	0,90/2,50/3,80	0,90/3,50/4,40	1,50/4,20/5,20	1,70/5,00/5,30	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50	
Totale verwarmingscapaciteit		Min./Nom./Max.		kW		0,80/2,50/3,50	0,80/2,80/5,00	0,80/4,00/5,50	1,50/5,40/6,20	1,70/5,80/6,50	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C				kW		2,24	2,30	2,35	3,67	3,85	3,99	5,01	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.		kW		0,37	0,48	0,76	1,00	1,36	1,77	2,34	
vermogen	Verwarmen	Min./Nom./Max.		kW		0,50	0,50	0,88	1,29	1,40	1,94	2,57	
Ruimtekoeling	Energie label					A+++			A++				
	Pdesign			kW		2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
	SEER					9,47		9,25	8,11	7,80	6,90	6,20	
	Jaarlijks energieverbruik			kWh		74	92	132	181	224	304	401	
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energie label					A+++			A++		A+		
	Pdesign			kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20		
	SCOP set				5,20			5,00	4,80	4,30	4,10		
	Jaarlijks energieverbruik			kWh	619	647	673	1.120	1.312	1.562	2.117		
Afzekerwaarde (advies)				A		10			16		20		
Binnendeel				C/FTXM	CTXM15A	20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R	
Afmetingen		Unit	HxBxD	mm		298x804x252					299x998x292		
Gewicht		Unit		kg		11,5					14,5		
Kleur		Unit				Wit							
Ventilator -		Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h		294/378/534/714		276/426/564/792	300/432/588/798	354/468/624/762	546/708/840/1002	600/732/900/1014	
Luchthoeveelheid		Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h		294/414/552/684		306/414/564/666	318/426/600/840	414/516/690/870	666/744/912/990	696/762/948/1062	
Geluidsvermogeniveau		Koelen		dB(A)		54		58		60			
		Verwarmen		dB(A)		53			60		59	61	
Geluidsdrukniveau		Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)		19/25/41		19/29/45	21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47	
		Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)		20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46	
Buitendeel				RXM		20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R	
Afmetingen		Unit	HxBxD	mm	Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	610x923x367			734x954x401				
Gewicht		Unit		kg		36			49				55
Geluidsvermogeniveau		Koelen		dB(A)		58			61	62	63	66	
		Verwarmen		dB(A)		58	60	61	62	60	71		
Geluidsdrukniveau		Koelen	Hoog	dB(A)		46			47	48	48	47	
		Verwarmen	Hoog	dB(A)		47			49	49	49	48	
Werkingsbereik		Koelen	Min.~Max.	°CDB		-10~50							-10~46
		Verwarmen	Min.~Max.	°CWB		-21~18							-15~18
Koudemiddel		Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP				R-32/0,95/0,65/675				R-32/1,10/0,75/675	R-32/1,15/0,78/675	
Koelleidingmaten		Vloeistof/Gas		inch			1/4" / 3/8"				1/4" / 1/2"		1/4" / 5/8"
		Leidinglengte	Max.	m		20				30			
			Voorgevuld tot	m		10							
		Additionele vulling (handmatig)		kg/m		0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)							
		Hoogteverschil	Max.	m		15				20			
Spanningsvorm		Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V		1~/50/220-240							

Wanneer aangesloten op een Multi-splitbuitendeel, raadpleeg dan de specificaties van het Multi-splitbuitendeel dat aangesloten moet worden.

Wilt u meer weten over de Perfera? Ga naar daikin.nl/perfera, doe de woonscan op daikin.nl/woonscan of neem contact op met uw Daikin installateur.



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor hydronische warmtepompen, ventilatorconvectoren en systemen met variabele koudemiddelstroom. Controleer de geldigheid van het certificaat online via www.eurovent-certification.com

ECPNL24-022B

08/24



Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin Europe N.V. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruikdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin. Deze publicatie vervangt ECPNL24-022A.